

监测报告

报告编号：(2021)环(监)字第 S-0530 号

项目类别：地下水

委托单位：滨南采油厂油气集输管理中心

监测目的：委托监测



水质样品监测结果报告

胜利油田环境监测总站

委托单位 滨南采油厂油气集输管理中心

业务专用章

报告编号 (2021)环(监)字第 S-0530 号

任务编号 R2021040905

审核人

张国庆

审核日期

2021 年 4 月 24 日

签发人

张琼

签发日期

2021 年 04 月 24 日

报告说明

- 1、报告无业务专用章无效。
- 2、报告部分复制无效，经本单位同意复制的报告需重新加盖业务专用章确认。
- 3、报告无授权签字人批准无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、委托监测由委托单位送样的，仅对样品的监测数据负责。
- 6、不加盖资质标志章的报告，仅供内部参考或科学研究使用，不具备社会证明作用。

联系方式

地址： 山东省东营市东营区西二路 480 号

邮编： 257000

电话： 0546—8775242

传真： 0546—8775242

水质样品监测结果报告

胜利油田环境监测总站

SYHJ/GBG-01-D

采样地点		油气集输管理中心稠油首站 SLYT-BNCCY-ZC-006		样品类别	地下水	
采样日期		2021-04-15		分析日期	2021-04-15 至 2021-04-20	
样品编号		DX21041518		样品状态	无色、无味、无浮油、透明液体	
序号	监测项目	监测分析方法	监测结果	标准限值	单位	单项判定
1	硫化物	GB/T16489-1996 (亚甲蓝分光光度法)	0.005L	—	mg/L	—
2	硝酸盐氮	HJ/T198-2005 (气相分子吸收光谱法)	0.006L	—	mg/L	—
3	氯化物	GB/T11896-1989 (硝酸银滴定法)	3.731×10^3	—	mg/L	—
4	镉	《水和废水监测分析方法(第四版)》(石墨炉原子吸收法)	0.000	—	μg/L	—
5	亚硝酸盐氮	HJ/T197-2005 (气相分子吸收光谱法)	0.003L	—	mg/L	—
6	氟化物	GB/T7484-1987 (离子选择电极法)	0.486	—	mg/L	—
7	阴离子表面活性剂	GB/T7494-1987 (亚甲蓝分光光度法)	0.05L	—	mg/L	—
8	总硬度	GB/T7477-1987 (EDTA 滴定法)	2318	—	mg/L	—
9	汞	HJ694-2014 (原子荧光光度法)	1.09	—	μg/L	—
10	六价铬	GB/T7467-1987 (二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004L	—	mg/L	—
备注	监测结果如小于最低检出浓度时, 填最低检出浓度再加 L; 本报告原始记录见 (2021)环(监)字第 S-0527 号。					
填报者	刘芳		填报时间	2021-04-22		

水质样品监测结果报告

胜利油田环境监测总站


SYHJ/GBG-01-D

采样地点		油气集输管理中心稠油首站 SLAT-BNCCY-C-006		样品类别	地下水	
采样日期		2021-04-15		分析日期	2021-04-15 至 2021-04-20	
样品编号		DX21041518		样品状态	无色、无味、无浮油、透明液体	
序号	监测项目	监测分析方法	监测结果	标准限值	单位	单项判定
11	锰	GB/T11911-1989 (火焰原子吸收分光光度法)	0.697	—	mg/L	—
12	钠	HJ812-2016 (离子色谱法)	1.03×10^3	—	mg/L	—
13	锌	GB/T7475-1987 (原子吸收分光光度法)	0.049	—	mg/L	—
14	镍	GB/T11912-1989 (火焰原子吸收分光光度法)	0.05L	—	mg/L	—
15	高锰酸盐指数	GB/T11892-1989 (高锰酸钾氧化法)	1.80	—	mg/L	—
16	石油类	HJ970-2018 (紫外分光光度法)	0.01L	—	mg/L	—
17	铜	GB/T7475-1987 (原子吸收分光光度法)	0.05L	—	mg/L	—
18	氨氮	HJ535-2009 (纳氏试剂分光光度法)	0.025L	—	mg/L	—
19	砷	HJ694-2014 (原子荧光光度法)	10.7	—	μg/L	—
20	溶解性总固体	《水和废水监测分析方法(第四版)》(重量法)	9475	—	mg/L	—
备注	监测结果如小于最低检出浓度时, 填最低检出浓度再加 L; 本报告原始记录见(2021)环(监)字第 S-0527 号。					
填报者	刘芳		填报时间	2021-04-22		

水质样品监测结果报告

胜利油田环境监测总站

SYHJ/GBG-01-D

		油气集输管理中心稠油首站 SLYT- BNCYC-ZC-006	样品类别	地下水		
采样日期		2021-04-15	分析日期	2021-04-15 至 2021-04-20		
样品编号		DX21041518	样品状态	无色、无味、无浮油、透明液体		
序号	监测项目	监测分析方法	监测结果	标准限值	单位	单项判定
21	苯	HJ810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)	0.8L	—	μg/L	—
22	挥发酚	HJ503-2009 (4-氨基安替比林分光光度法-萃取法)	0.0003L	—	mg/L	—
23	铅	《水和废水监测分析方法(第四版)》(石墨炉原子吸收法)	1.43	—	μg/L	—
24	甲苯	HJ810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)	1.0L	—	μg/L	—
25	总氰化物	HJ484-2009 (异烟酸-吡啶啉酮分光光度法)	0.004L	—	mg/L	—
26	铁	GB/T11911-1989 (火焰原子吸收分光光度法)	3.72	—	mg/L	—
27	氯仿	HJ810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)	1.1L	—	μg/L	—
28	pH	GB/T6920-1986 (玻璃电极法)	7.33	—	无量纲	—
29	四氯化碳	HJ810-2016 (顶空/气相色谱-质谱法)	0.8L	—	μg/L	—
30	硫酸盐 (SO ₄ ²⁻)	HJ84-2016 (离子色谱法)	862	—	mg/L	—
备注	监测结果如小于最低检出浓度时, 填最低检出浓度再加 L; 本报告原始记录见 (2021)环(监)字第 S-0527 号。					
填报者	刘芳		填报时间	2021-04-22		